

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

Marca / Manufacturer	HAAS
Modelo / Model	MDC-500
Serie / Serial number	1097415
Año / Year	2012
Control numérico / Control unit	HAAS
Localizacion /Location	Tabaza (Asturias - Spain)



DIMENSIONES MESA / TABLE DIMENSIONS

Superficie de la Mesa / Working Surface	508 x 324 mm.
Número de mesas/ Numbers of tables	2
Peso Máximo sobre la Mesa / Max. Table Load	318 kg.

RECORRIDOS / TRAVEL

Recorrido longitudinal X / X axis traverse	508 mm.
Recorrido transversal Y / Y axis traverse	356 mm.
Recorrido vertical Z / Z axis traverse	508 mm.

HUSILLO / SPINDLE

Cono / Taper	BT40
Revoluciones cabezal / Spindle speed (Gear type)	10.000 rpm. 22.4 Kw 122 Nm



CONFIGURATIONS		MACHINE DATA	
Time	11:15:47	RUN TIME	7249:46:45
Date	02-07-2023	TOOL CHANGES	327401
Link	Jan 26 2015 11:54:55	APC COUNT	158925
		POWER ON	774
MOCONF1 17.24		NETWORK INFORMATION	
MOCONF2 N/A		Host Name	HAASMachine
SOFTWARE	VER M1B.23A	Domain	
MODEL	MDC-500	DNS Server	10.1.1.11
ROTARY	VER 1B	MAC Address	00:1E:BF:01:20:9F
FLOPPY	FV 5.14.011	DHCP Enabled	YES
VIDEO	VV 41	DHCP Server	10.1.1.92
PC	XXXX	IP Address	0.0.0.0
SKITF VER	49 (SKITF-2 MODC)	Subnet Mask	0.0.0.0
RJH-C		Gateway	0.0.0.0

ATC / ATC

Capacidad / Capacity	24 Station
Tiempo cambio de herramienta/ Tool change time	4.8s

AVANCES / FEEDRATES

Avances De Trabajo / Cutting Feed Rate	21.2 m/min
Avances Rápidos (X / Y / Z) / Rapid Feedrate	25.4 m/min

PESO Y DIMENSIONES / WEIGHT AND DIMENSIONS

Dimensiones máquina / Machine Dimesion	3.632 x 3.404 x 2.870 mm.
Peso máquina / Machine Weight	6.350 kg

ACCESORIOS / ACCESORIES

Refrigerante programable / Programable coolant
 Transportador de virutas / Swarf conveyor
 Sonda Renishaw T527R / Renishaw T527R probe